

ガススプリング
昇降・収納式
テーブル脚



(収納時)

仕様



ガススプリング昇降・収納式


ガスで無段階調節が可能
足踏みペダルで調節
(下げる場合、上から天板を押してください。)

受注生産になります。


本体

上部(天板取付部) : スチール黒塗装
ベース部 : 焼付塗装
パイプ : アルミ・スチール

アルミパイプ形状



150×150




102×102


塗装色
バリエーション

基準色 (3色)


● ● ● が掲載されている製品は
同価格で変更可能です。




ベージュ
久保孝パウダーEP752ライン
日塗工 22-90D似



ブラウン
メラミン焼付塗装
日塗工 15-40D似 (7分艶消)



ライトグレー
久保孝パウダーコートS
スエードトーン
日塗工 N-55似



黒 7分艶消
久保孝パウダーEP752ライン



木目
メラミン焼付塗装
アイカ AI-781KG似

■適合天板サイズについて

ベースと支柱の組合わせで使用可能な天板サイズの最大値を表示しています。
フラッシュ天板30tで社内試験をした結果を参考にしています。
天板素材・重量、使用条件によって適切でない場合がありますのでご相談ください。

■ご使用の天板重量について

ご使用の天板重量に合わせて、昇降ガス圧も変更して対応させて頂いておりますので、ご発注の際に天板重量をご連絡ください。
重量によって適応できない場合がありますのでご相談ください。